



Antidérapant
niveau C3

Entretien
facile

Anti bactérien

Débit
d'évacuation
39 l/min

Durabilité

Recoupable sur
zones plates

Fabrication
sur-mesure possible

Option
photoluminescent

Haute résistance
aux impacts

Haute résistance
aux rayures

Haute résistance
aux produits chimiques

Garantie
5 ans

Option fabrication
allégée 30 kg/m2

Fabrication allégée **+10%**
Photoluminescent **+15%**

INFORMATION TECHNIQUE

Bonde incluse

Grille d'évacuation Inox incluse
Grille couleur receveur en option

A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
70	80	41	35	75	100	41	37,5	80	80	40	40	90	90	45	45	100	100	50	50
70	90	41	35	75	120	41	37,5	80	90	41	40	90	100	50	45	100	120	45	50
70	100	41	35	75	130	41	37,5	80	100	41	40	90	110	41	45	100	130	45	50
70	110	41	35	75	140	41	37,5	80	110	41	40	90	120	45	45	100	140	45	50
70	120	41	35	75	150	41	37,5	80	120	41	40	90	130	45	45	100	160	61	50
70	130	41	35	75	160	41	37,5	80	130	41	40	90	140	45	45	100	180	61	50
70	140	41	35	75	170	41	37,5	80	140	41	40	90	150	41	45	100	200	61	50
70	150	41	35	75	180	61	37,5	80	150	41	40	90	160	41	45	100	220	77	50
70	160	41	35	75	200	61	37,5	80	160	41	40	90	170	61	45	A B C D			
70	170	61	35	75	220	61	37,5	80	170	41	40	90	180	61	45				
70	180	61	35					80	180	41	40	90	200	61	45	110	110	41	55
70	200	61	35					80	200	41	40					110	140	41	55
																110	160	41	55
																110	200	41	55
																A B C D			
																120	200	61	60

COULEURS COLORS

Blanc
White

Blanc cassé
Off White

Gris
Grey

Craie
Chalk

Ciment
Concrete

Sable
Sand

Tortue
Turtle

Plomb
Piombo

Graphite
Graphite

Noir
Black

Couleurs RAL +20%
RAL Colors +20%

Ardoise
Slate